

Mini termómetros

Pequeños y manejables, pero grandes en la medición

Para todo tipo de aplicaciones

Resistentes y muy fáciles de usar

Listos para el funcionamiento pulsando un botón



°C

Los mini termómetros de superficie para son tan pequeños que caben en cualquier bolsillo. Tamaño reducido, manuales y listos para usar en todo momento, no importa

dónde: en el sector alimentario, la industria farmacéutica o en el sector de calefacción y ventilación. Su gran ventaja: Estos termómetros miden tanto la temperatura ambiente, como la de sustancias blandas, en polvo o líquidas.

El mini termómetro estanco

Simplemente encender, medir y listo

Mini-termómetro estanco

Mini termómetro estanco, hasta +230 °C, longitud 120 mm, con funda para protección de la sonda

Modelo 0560 1113



Después de medir, por ejemplo, en alimentos crudos o cocinados, el mini termómetro estanco se puede lavar directamente bajo el grifo o en el lavavajillas.

Características técnicas:

- Estanco, clase de protección IP67
- Rango de medición de -20 a +230 °C
- Cambio entre °C y °F pulsando un botón
- Indicador del nivel de carga de la pila
- Tecla para valores máx./mín. y HOLD
- Pila de fácil reemplazo
- Sonda de 120 mm
- Tubo de protección como soporte

Datos técnicos

	Mini-termómetro estanco	Mini termómetro de penetración estándar	Mini termómetro de penetración con sonda larga	Mini termómetro de superficie
Rango de medición	-20 ... +230 °C	-50 ... +150 °C	-50 ... +250 °C	-50 ... +300 °C
	120 mm	133 mm	213 mm	120 mm
Exactitud ±1 dígito	±1 °C (-20 ... +53.9 °C) ±0.8 °C (+54 ... +90 °C) ±1 °C (+90.1 ... +180 °C) ±1.5 °C (+180.1 ... +230 °C)	±1 °C (-10 ... +99.9 °C) ±2 °C (-30 ... -10.1 °C) ±2 % del v.m. (+100 ... +150 °C)	±1 °C (-10 ... +99.9 °C) ±2 % del v.m. (+100 ... +199.9 °C) ±3 % del v.m. (+200 ... +250 °C)	±1 °C (-30 ... +250 °C) ±2 °C (rango restante)
Resolución	0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C) 1 °C (rango restante)	0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 1 °C (rango restante)	0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C) 1 °C (rango restante)	0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C) 1 °C (rango restante)
Temperatura de servicio	-10 ... +50 °C			
Tipo de pila	Pilas botón LR44			
Pantalla	LCD de 1 líneas			
Garantía	2 años			



Para mediciones de temperatura por muestreo en la producción de alimentos.



Aptos para lavavajillas.



La funda de protección con clip de bolsillo. Siempre listo, siempre a mano.



Si está sucio, lávelo directamente bajo el grifo.

Los mini expertos para cada tarea de medición de temperatura imaginable

Mini termómetro de penetración estándar



Mini termómetro de penetración con sonda larga



Mini termómetro de superficie



Características técnicas comunes:

- Pantalla de fácil lectura
- Indicador del nivel de carga de la pila
- Reemplazo fácil y rápido de la pila
- Cambio entre °C y °F pulsando un botón
- Tubo de protección como soporte

Mini termómetro de penetración estándar

Mini termómetro de penetración hasta +150 °C, longitud 133 mm, con funda para proteger la sonda, pantalla de fácil lectura, incl. pilas

Modelo 0560 1110



Características técnicas adicionales

Mini termómetro de penetración estándar:

- Rango de medición de -50 a +150 °C
- Longitud de la sonda 133 mm

Mini termómetro de penetración con sonda larga

Mini termómetro de penetración hasta 250 °C, longitud 213 mm, con funda para proteger la sonda, pantalla de fácil lectura, incl. pilas

Modelo 0560 1111



Características técnicas adicionales

Mini termómetro de penetración con sonda larga:

- Sonda larga de 213 mm
- Rango de medición de -50 a +250 °C

Mini termómetro de superficie

Mini termómetro de superficie hasta 300 °C, longitud 120 mm, punta de medición plana, pantalla de fácil lectura, incl. pilas

Modelo 0560 1109



Características técnicas adicionales

Mini termómetro de superficie:

- Apto para cualquier medición superficial
- Sonda de 120 mm
- Punta de medición plana de 15 mm de diámetro
- Rango de medición de -50 a +300 °C



Yanet Montes de Oca González

Tel. 6830-0656

Cel. 55 3452-1792

Email: yanetm@flowingmexico.com