

Anemómetro de Molinete Compacto

Visualización directa de caudal y velocidad

Nuevo

m/s

m³/h



testo 416

Anemómetro de Molinete Compacto

El anemómetro compacto testo 416 con sonda molinete con empuñadura telescópica integrada (máx. 890mm). El caudal se muestra directamente en el visualizador. Cálculo preciso del caudal gracias a la sencilla entrada de datos del área del conducto. El cálculo del promedio por tiempo y multi punto proporciona información del promedio del caudal.

También se pueden mostrar los valores mín/máx en el visualizador. La función Hold permite la retención de la lectura actual en el visualizador.

- Visualización directa del caudal
- Cálculo del promedio por tiempo o multi punto
- Valores máx/mín
- Tecla Hold para retener lecturas
- Iluminación del visualizador
- Función de desconexión automática
- TopSafe, protección del instrumento contra suciedad y golpes



testo 416, p.ej. para controlar el caudal de salida



testo 416 p.ej. para ajustar la entrada de aire en una cocina

testo 416, anemómetro de molinete con sonda telescópica de molinete de 16 mm integrada (máx. 890 mm), con pila y protocolo de calibración

Modelo

0560 4160

Accesorios	Modelo
Estuche para instrumento de medición y sondas	0516 0210
TopSafe, protege contra suciedad y golpes	0516 0221
Cargador para pila recargable de 9V para recarga externa de la pila 0515 0025	0554 0025
Pila recargable de 9V para instrumento En lugar de la pila estándar	0515 0025
Certificado de calibración DKD de Velocidad Sondas molinete, hilo caliente, tubo Pitot, puntos de calibración 2; 5; 10; 15; 20 m/s	0520 0204
Certificado de calibración ISO de Velocidad Sondas de hilo caliente, de molinete, tubo Pitot, puntos de calibración 1; 2; 5; 10 m/s	250520 0004
Certificado de calibración ISO de Velocidad Sondas de hilo caliente, de molinete, tubo Pitot, puntos de calibración 5; 10; 15; 20 m/s	250520 0034

Datos técnicos	
Tipo de sonda	Molinete
Rango	+0.6 ... +40 m/s
Exactitud	±(0.2 m/s +1.5% del v.m.)
Resolución	0.1 m/s
Temp. Func.	-20 ... +50 °C
Temp. Almac.	-40 ... +85 °C
Tipo de pila	Pila bloque de 9V, 6F22
Vida de la pila	80 h
Medidas	182 x 64 x 40 mm
Peso	325 g
Material/Caja	ABS
Garantía	2 años



Yanet Montes de Oca González

Tel. 6830-0656

Cel. 55 3452-1792

Email: yanetm@flowingmexico.com